

Почему Vaillant?

Наши инновации доступны каждому



Сделано
в Германии!



Новинка 2014 года. Настенные
конденсационные газовые котлы

ecoTEC pro (23, 28 кВт)

Vaillant предлагает удобные решения для отопления и горячего водоснабжения с помощью конденсационных котлов ecoTEC pro. Они позволяют значительно сократить затраты газа и сделают отопление Вашего дома более комфортным.

■ Отопление ■ Горячее водоснабжение

Vaillant думает о будущем

Просто и удобно!

Основные характеристики ecoTEC pro:

- Модельный ряд 23, 28 кВт;
- Моделируемая горелка с диапазоном модуляции пламени от 23% до 100%;
- Средний за отопительный сезон КПД – до 107%;
- Максимальное рабочее давление в контуре отопления – 3 бар, в контуре водоснабжения – до 10 бар, что позволяет гибко интегрировать котлы в систему отопления;
- Встроенный пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды;
- Настенное исполнение дает возможность подключения коммуникаций непосредственно под котлом;
- Надежно и долговечно. Первичный теплообменник выполнен из высококачественной нержавеющей стали;
- Экономное использование электроэнергии. Электрическая мощность котла – до 90 Вт;
- Возможность подключения погодозависимой и комнатной автоматики (опция);
- Дизайн удобный для обслуживания – возможность доступа ко всем узлам через лицевую сторону котла;
- Дисплей с подсветкой и интуитивно понятным интерфейсом.



Кроме котлов серии «pro» Vaillant также предлагает котлы премиум сегмента серии «plus» с расширенным перечнем функций. Эти котлы максимально удовлетворяют даже самых требовательных клиентов.



Технические характеристики

В данном проспекте представлена информация только по настенным конденсационным газовым котлам Vaillant **ecoTEC pro**. Информацию про полный ассортимент оборудования, а также уточнение технических характеристик по продукции Vaillant вы можете получить у официальных партнеров Vaillant

	Номинальная тепловая мощность в режиме 50/30 °C	Номинальная тепловая мощность в режиме 80/60 °C	Номинальная тепловая нагрузка по горячей воде	Диапазон температуры в контуре	Допустимое давление	Давление газа на входе	Емкость расширительного бака	Подключение к системе отопления	Подключение к газопроводу	Система дымохода/воздуховода	Высота x Ширина x Глубина	Собственный вес
	кВт	кВт	кВт	°C	бар	мбар	л	резьба	резьба	Ø, мм	мм	кг
ecoTEC pro												
VUW 236/5-3	5,7 – 19,9	5,2 – 18,5	23,7	30...85	3	13 – 20	8	G 3/4"	G 3/4"	60/110	720 x 440 x 335	38
VUW 286/5-3	6,9 – 25,7	6,2 – 24,0	28,9	30...85	3	13 – 20	8	G 3/4"	G 3/4"	60/110	720 x 440 x 335	39

Ваш партнер Vaillant:

Представительство Vaillant Group International GmbH в Беларуси:

Адрес: Минск, 220108, ул. Казинца, 92/1, оф. 16

E-mail: info@vaillant.by

Тел.: 8017 398-63-13

www.vaillant.by

■ Экология ■ Экономия ■ Надежность

Vaillant думает о будущем